

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0168/2 – CPR - 2012-08-15/2021-02-14

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци

Цели изделия на неподвижно закрепени вертикални пътни знаци/в т.ч. стълбове за монтаж/

Квадрат с р-ри 450x450мм., 550x550мм., 700x700мм., 700x900мм.

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Цели изделия на неподвижно закрепени вертикални пътни знаци/в т.ч. стълбове за монтаж/

Квадрат с р-ри 450x450мм., 550x550мм., 700x700мм., 700x900мм.

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

За инструкции, указание, предупреждение и насочване на водачи на превозни средства и пешеходци.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

„КАСТЕЛО” ООД,

**гр. Стара Загора, ул. „Войвода Стойно Черногорски” №25,
тел. 042/633 033, факс 042/633 033, e- mail: kastelo_ltd@abv.bg**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 1

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

EN 12899-1:2008

„Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД, Нотифициран орган номер NB 1871, извърши определяне на типа на продукта въз основа на изпитване на типа, първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, и извършва непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието,

и е издаден сертификат за постоянство на експлоатационните показатели 1871 – CPR – 0168/15.08.2012г., настоящо издание 14.02.2021г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

неприложимо

9. Деклариран експлоатационни показатели – за постоянни пътни знаци

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	450x450 550x550	700x700	700x900	Хармонизирана техническа спецификация
Устойчивост на хоризонтални натоварвания	Свързващи елементи –	Издържа	Издържа	Издържа	EN 12899-1:2008
	Въздействие на вятър	WL9	WL9	WL9	
	Временна деформация при огъване(плоча на знака)	TDB 1	TDB 1	TDB 1	
	Временна деформация при огъване(опорна конструкция)	TDB 5	TDB 5	TDB 5	
	Усукване	NPD	NPD	NPD	
	Динамично натоварване при снегочистване	DSL4	DSL4	DSL4	
	Натоварване от концентрирани сили	PL 1	PL 1	PL 1	
	Постоянна деформация – Издържа	издържа	издържа	издържа	
	Парциален коефициент на въздействие	PAF1	PAF1	PAF1	
Устойчивост на хоризонтални натоварвания за стълба	Устойчивост на огъване – Mu Устойчивост на усукване - Tu	NPD	NPD	NPD	ETA 12/0478 EN 12899-1:2008 ETA 12/0478 ETA 13/0248
Поведение при удар от превозно средство (пасивна безопасност)		100.NE.2	100.NE.2	100.NE.2	
Характеристики на зрителната работоспособност	Координати на цветност и коефициенти на яркост- CR1 PRINT / CR2	CR1 PRINT / CR2	CR1 PRINT / CR2	CR1 PRINT / CR2	
	Координати на цветност и коефициенти на яркост, с-но Европейски документи за оценяване	ИЗДЪРЖА CR2	ИЗДЪРЖА CR2	ИЗДЪРЖА CR2	
	Коефициент на обратно отражение – Ra	RA1 RA2	RA1 RA2	RA1 RA2	
	Коефициент на обратно отражение Ra, с-но Европейски документи за оценяване	RA1, RA2, R3B	RA1, RA2, R3B	RA1, RA2, R3B	
	Средна яркост – E3	E3	E3	E3	
	Равномерност на яркостта – UE2	UE2	UE2	UE2	
Дълготрайност	Устойчивост на удар за материала за лице на знака	издържа	издържа	издържа	
Устойчивост на стареене(три години изпитване на ускорено естествено стареене)	-Издържа	издържа	издържа	издържа	
Устойчивост на удар	Материал за лице на пътен знак	издържа	издържа	издържа	
Устойчивост на корозия	Стомана, горещо цинкувана (плоча на знака)	SP2	SP2	SP2	
Устойчивост на корозия	Стомана, горещо цинкувана (опора)	SP2	SP2	SP2	
Ръбове на плочата на пътния знак	Непрекъснат страничен борд с двойно огъване на ръба	E2	E2	E2	
Лице на знака	Пробиване на отвори - Лицето на пътния знак не се пробива по никаква причина	P3	P3	P3	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели е в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от: Калоян Тодоров - Управител

Стара Загора/14.02.2021г.